

PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

S776 - Bizflame Rain antyelektrostatyczny ocieplacz ostrzegawczy

Kolekcja: Odzież ostrzegawcza
przeciwdeszczowa Bizflame Rain

Grupa produktów: Odzież
trudnopalna

Materiał zewnętrzny: Bizflame Rain
250g

Tkanina podszewkowa: 100%
Bawełna, wykończenie trudnopalne
170g

Materiał wypełniający: Wypełnienie
100% trudnopalny Poliester 100g

Ilość w kartonie: 18

Informacja o produkcie

Ten wielofunkcyjny ocieplacz Bizflame Rain stanowi doskonałe uzupełnienie całej naszej innowacyjnej linii. Zapewnia maksymalny poziom ochrony dzięki trudnopalnej ocieplinie.

Normy

AS/NZS 4602.1:2011 Class D/N
EN 1149 -5
RIS-3279-TOM ISSUE 1 (ORANGE ONLY)
EN ISO 14116 Index 3 (/12H/40)
EN ISO 20471 Class 2
GO/RT 3279 Issue 8 (orange only)
EN 13034 Type 6



EN 1149



EN ISO 14116



EN ISO 20471



EN 13034



Odzież ostrzegawcza przeciwdeszczowa Bizflame Rain

Oddychająca tkanina wykonana z 98% poliestru i 2% antyelektrostatycznego włókna węglowego o gramaturze 250g. Oferuje najwyższy poziom ochrony zgodnie z Normami EN ISO 20471, EN13034, EN ISO 14116, EN343 oraz EN1149.

Odzież trudnopalna

Portwest należy do największych dostawców odzieży trudnopalnej na rynku europejskim. Jest to wynikiem wielu lat naszych doświadczeń oraz zastosowania najnowszych technologii produkcji tkanin i odzieży. Nasze produkty mają szerokie zastosowanie w najbardziej wymagających warunkach pracy.

Cechy

- Wodoodporna i trudnopalna tkanina zapobiega przemoknięciu
- Trudnopalna taśma ostrzegawcza klasy Premium
- Trudnopalna podszewka bawełniana podwyższa ocieplenie i komfort użytkowania



Kolory

	Short	Reg	Tall	XTall
Pomarańczowy		S - 3XL		
Żółty		S - 3XL		

PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

S776 - Bizflame Rain antyelektrostatyczny ocieplacz ostrzegawczy

Kod produktu: 6210400000

Laboratorium badawcze

SATRA (Jednostka Notyfikowana Nr.: 0321)

SATRA Technology Park

NN16 8SD, UK

Pranie



Ostrzeżenia

Prać w proszkach typu "non bio". Nie używać zmiękczaczy.

Pozycja	Kolor	Dł	Szer	Wys	Waga (Kg)	Sześcienny (m ³)	EAN13	DUN14
S776YERL	Zolty	65.0	40.0	40.0	0.9400	0.1040		
S776YERM	Zolty	65.0	40.0	40.0	0.8900	0.1040		
S776YERS	Zolty	65.0	40.0	40.0	0.8900	0.1040		
S776YERXL	Zolty	65.0	40.0	40.0	0.9900	0.1040		
S776YERXXL	Zolty	65.0	40.0	40.0	1.0600	0.1040		
S776YERXXXL	Zolty	65.0	40.0	40.0	1.0600	0.1040		